

**NANUK**<sup>™</sup>  
PROFESSIONAL PROTECTIVE CASES

MEDIUM SERIES  
SÉRIE MEDIUM








**920**

**SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS** [REVISION R1]



<b>Interior dimensions</b> Dimensions intérieures	L15.0" x W10.5" x H6.2" L381mm x W267mm x H157mm
<b>Exterior dimensions</b> Dimensions extérieures	L16.7" x W13.4" x H6.8" L424mm x W340mm x H173mm
<b>Wall thickness</b> Épaisseur du mur	0.17"   4.3mm <b>(no change   aucun changement)</b>
<b>Weight</b>   Poids	2.3kg   5.0 lbs
<b>Lid depth</b> Profondeur du couvercle	2.1"   53mm
<b>Base depth</b> Profondeur de la base	4.1"   104mm
<b>Max buoyancy</b> Flottabilité maximum	40 lbs   18.1 kg
<b>Temperature range</b> Plage de températures	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
<b>Airline cabin carry-on</b> Bagage de cabine	Yes   Oui
<b>Watertight</b>   Étanche	Yes - IP67   Oui - IP67
<b>Warranty</b>   Garantie	Conditional lifetime guaranteee   Garantie à vie conditionnelle

**CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS**

-  **IPX7 INGRESS PROTECTION - WATERPROOF**  
IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU
-  **IP6X INGRESS PROTECTION - DUSTPROOF**  
IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE
-  **ATA SPECIFICATION 300 - CATEGORY 1 IMPACT**  
SPECIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 - TEST D'IMPACT
-  **ASTM D-4169 DC-18 - DROP TEST**  
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE  
48cm (19") min.
-  **ASTM D-4169 DC-18 - VIBRATION**  
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION
-  **ASTM D-4169 DC-18 - RAINFALL**  
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE
-  **MIL-STD-810F - IMMERSION**  
MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION  
1 meter (3.28 ft)

**MATERIALS | MATÉRIAUX**

- Case Shell** – NK-7 High Impact Polypropylene  
Coquille de la mallette - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs
- Latches** – Nylon 66  
Fermoirs - Nylon 66
- Handle** – NK-7 High Impact Polypropylene | TPE  
Poignée - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs | TPE
- Purge Valve** – Nylon 66 | Gore Membrane | Silicone Washers  
Valve d'équilibrage - Nylon 66 | Membrane Gore® | Rondelles en silicone
- Pins/Hardware** – 304 Stainless Steel  
Tiges/quincaille - Acier inoxydable 304
- Gasket** – EPDM  
Joint d'étanchéité - EPDM

## STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Powerclaw Superior Latching System | Système de fermeture Powerclaw
- 2 - Waterproof IP67 Rated | Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Impact Resistant NK-7 Resin | Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 - Padlockable | Verrouillable
- 5 - Stackable | Empilable
- 6 - Molded-in Bezel System | Système intégré de panneaux
- 7 - Soft Grip Handle | Poignée pliable avec prise confortable
- 8 - Automatic Pressure Release Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 9 - Integrated Lid Stay | Couverture à cran de retenue
- 10 - 100% Stainless Steel Hardware | Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 11 - Lifetime Guarantee | Garantie à vie conditionnelle



## AVAILABLE COLORS | COULEURS DISPONIBLES



Black  
Noir

Graphite  
Graphite

Olive  
Olive

Orange  
Orange

Silver  
Argent

Yellow  
Jaune

Blue  
Bleu

Red  
Rouge

## AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES



**Multilayer Cubed Foam**  
Mousse en cube multicouches



**Padded Divider**  
Séparateurs coussinés



**Aluminum Panel**  
Ensemble de panneaux en aluminium



**Lexan Panel**  
Ensemble de panneaux en Lexan



**TSA Approved Padlock**  
Cadenas TSA



**Shoulder Strap**  
Sangle d'épaule




**TSA Latch Retrofit Kit**  
Ensemble de fermoirs TSA

## CUSTOM OPTIONS | OPTIONS SUR MESURE



**Custom Printing**  
Impression personnalisée



**Custom Label**  
Étiquette personnalisée



**Custom Foam**  
Mousse personnalisée



**Custom Panel**  
Panneau personnalisé